



Na podlagi 119. člena Zakona o urejanju prostora - ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZureP-3 in 20/22 – odl. US) v povezavi z 298. členom Zakona o urejanju prostora - ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-10) in 15. člena Statuta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 3/22 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Polzela na 4. redni seji 17. 4. 2023 sprejel

# ODLOK

## o občinskem podrobnem prostorskem načrtu v območjih EUP PO1/2 in PO1/3 v naselju Polzela z oznako Ob razbremenilniku

### I. UVODNE DOLOČBE

#### 1. člen (splošno)

- (1) S tem odlokom se ob upoštevanju Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Polzela (Uradni list RS, št. 96/11 in 60/12 – tehn. popr., Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 9/14, 7/17 – tehn. popr., 5/18 – tehn. popr., 4/19 – tehn. popr. in 4/21), v nadaljevanju OPN, sprejme občinski podrobni prostorski načrt v območjih EUP PO1/2 in PO1/3 v naselju Polzela z oznako Ob razbremenilniku, v nadaljevanju OPPN, ki ga je izdelalo podjetje TIURB d. o. o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor, pod številko 21/2020.
- (2) Odlok je izdelan na podlagi tretje alineje prvega odstavka in prve alineje tretjega odstavka 2. člena Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta in se vodi v zbirki prostorskih aktov pod identifikacijsko št. 2179.
- (3) V skladu z drugo alinejo 4. točke 289. člena ZUreP-2, ki določa, da se do začetka uporabe storitev elektronskega poslovanja, ne glede na prvi odstavek 119. člena v postopku priprave odloka ne uporabljajo določbe 115. člena ZUreP-2, je občina sprejela odlok po tem, ko je pridobila pozitivna mnenja nosilcev urejanje prostora in ko je ministrstvo, pristojno za okolje, ugotovilo, da so vplivi izvedbe predloga odloka na okolje sprejemljivi.

#### 2. člen (vsebina OPPN)

Ta odlok določa pogoje prostorske ureditve, ki se načrtuje z OPPN in sicer območje OPPN, umestitev načrtovane ureditve v prostor ter zasnovo projektih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro.

Določa rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave, kot tudi rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z var-

stvom pred požarom. Dovoljuje etapnost izvedbe prostorske ureditve in določa velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev.

#### 3. člen (opis prostorske ureditve)

- (1) S tem odlokom se načrtujejo ureditve povezane z gradnjo stanovanjskih objektov.  
Prostorska ureditev zajema:
  - izgradnjo stanovanjskih objektov,
  - možno izgradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov za lastne potrebe,
  - ureditev zelenih in drugih površin,
  - izgradnjo prometne infrastrukture,
  - izgradnjo potrebne energetske, komunalne in komunikacijske infrastrukture,
  - drugi ukrepi in ureditve, povezani z načrtovanimi ureditvami.
- (2) V odloku so določeni tudi posegi in ureditve izven območja OPPN, ki so potrebni za izvedbo gospodarske javne infrastrukture.

#### 4. člen (sestavni del OPPN)

Sestavni deli tega OPPN so:

- I. IZJAVA ODGOVORNEGA PROSTORSKEGA NAČRTOVALCA
- II. BESEDILO ODLOKA
- III. KARTOGRAFSKI DEL
- IV. SPREMLJAJOČE GRADIVO PROSTORSKEGA AKTA

### II. OBMOČJE OPPN

#### 5. člen (območje OPPN in namenska raba)

- (1) Obravnavano območje načrtovane prostorske ureditve skladno z geodetskim načrtom, obsega zemljišča s parcel-



nimi števkami 306/5, 306/6, 928/9, 928/10, 928/11, 928/13, 928/14, 928/15, 928/16, 928/17, 928/18, 928/19, 928/20, 928/21, 928/22, 928/24, 928/25, 928/26, 928/27, 928/28, 928/31, 928/32, 1166/2, vse k. o. 992 Polzela.

- (2) Območje obdelave meri cca 1,4 ha.
- (3) Območje OPPN je določeno s tehničnimi elementi, ki omogočajo prenos novih mej parcel v naravo in so zajeti v kartografskem delu.
- (4) V skladu z OPN leži območje OPPN na stavbnih zemljiščih s podrobnejšo namensko rabo SSg - stanovanjske površine s spremljajočimi manjšimi gospodarskimi dejavnostmi, PC - površine cest ter V - površinske vode.

### III. UMEMTITEV NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE V PROSTOR

#### 6. člen

##### (umestitev ureditve v prostor ter vplivi in povezave s sosednjimi območji)

- (1) Območje OPPN predstavlja nepozidana površina, ki se nahaja v jugozahodnem delu občine Polzela, v naselju Polzela. Območje je obdano s krajevnimi cestami, razen na vzhodnem delu, kjer poteka razbremenilnik. Zahodna in severna stran meji na soseseo z individualnimi stanovanjskimi gradnjami, tako da predmetno območje predstavlja nadaljevanje stanovanjske pozidave in tvori kvalitetne karakteristike bivanja.
- (2) Predvidena je pozidava območja z enostanovanjskimi objekti ob dveh novo načrtovanih cestah »cesta A« in »cesta B«.
- (3) Glavni dostop na predmetno območje je iz občinske ceste (493821).

#### 7. člen

##### (zasnova prostorskih ureditev)

- (1) Obvezna je gradnja 14 enostanovanjskih objektov. Vsaka stanovanjska enota leži na lastni parceli, v okviru katere je predvidena pripadajoča zunanja ureditev z dovozom in parkirnimi mesti.
- (2) V pasu ob razbremenilniku in krajevni cesti 493821 ter v nadaljevanju ceste B, je predvidena javna zelena površina.

#### 8. člen

##### (urbanistične omejitve)

V območju obdelave veljajo naslednje urbanistične omejitve, ki so prikazane v grafičnem delu:

- gradbena linija je črta, ki označuje tlorisno projekcijo navpične ravnine, na katero mora biti postavljena fasadna ravnina enostanovanjskega objekta,
- maksimalna etažnost je oznaka, ki podaja največje število etaž,
- faktor zazidanosti posameznega zemljišča (Fz) je razmerje med zazidano površino in celotno površino zemljišča namenjenega gradnji,

- faktor izrabe posameznega zemljišča (Fi) je razmerje med bruto tlorisno površino in površino namenjeno gradnji,
- odmik je oddaljenost stavbe ali njenega dela od parcelne meje sosednjih zemljišč.

### IV. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV

#### 9. člen

##### (pogoji in usmeritve glede vrste dopustnih dejavnosti, gradenj in drugih del ter objektov)

- (1) Osnovna dejavnost na območju urejanja prostora je bivanje s spremljajočimi oziroma dopolnilnimi mirnimi dejavnostmi (kot so: manjši frizerski in kozmetični saloni, pisarne in podobne storitve).
- (2) Vrste dopustnih gradenj oziroma drugih del:
  - novogradnja,
  - prizidava,
  - odstranitev in druga pripravljalna dela,
  - rekonstrukcija,
  - spremembe namembnosti v okviru dopustnih dejavnosti,
  - gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, energije in prometa,
  - urejanje in vzdrževanje odprtih površin, zelenic in prometnic,
  - postavitve enostavnih in nezahtevnih objektov,
  - vzdrževalna dela na objektih in napravah.
- (3) Vrste dopustnih objektov, ki se dopuščajo skladno z veljavnimi predpisi ter v okvirih določil tega odloka:
  - Stanovanjske stavbe:
    - enostanovanjske stavbe
  - Nestanovanjske stavbe:
    - nezahtevni in enostavni objekti v okviru določb 11. člena tega odloka
  - Objekti prometne infrastrukture:
    - lokalne ceste, javne poti, nekategorizirane ceste
  - Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi:
    - lokalni cevovodi, elektroenergetski vodi in lokalna komunikacijska omrežja
  - Drugi gradbeni inženirski objekti:
    - drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje (ograde, oporni zidovi...)

#### 10. člen

##### (pogoji za urbanistično in arhitekturno oblikovanje objektov)

- (1) V kartografskem delu so zarisani načelni tlorisi (velikost, oblika, lokacija) stanovanjskih objektov, ki se lahko ob upoštevanju urbanističnih omejitev spremenijo.
- (2) Enostanovanjski objekti:
  - Stavbe naj imajo v osnovi pravokotne tlorise z možnostjo dodajanja volumnov.



- Maksimalna etažnost je P+M, vendar pa višina objektov ne sme presegati višine najvišjega objekta v okolici.
  - Na parceli je na dostopu predvideno parkiranje, ki se lahko uredi tudi v garaži ali pod nadstrešnico. Le-te se lahko postavijo samostojno ali v podaljšku stanovanjske stavbe.
  - Strehe morajo biti simetrične dvokapnice, naklona minimalno 32° ter sive barve, dopustna je izvedba čopov, frčad in strešnih oken.
  - Slemena streh morajo potekati vzporedno z daljšo stranjo stavbe. Ob cesti »A« morajo potekati slemena prevladujočega volumna stanovanjskega objekta vzporedno na cesto. Ob cesti »B« lahko poteka sleme pravokotno ali vzporedno s cesto (ne velja za objekta na stičišču ceste »A« in »B«).
  - Oblikovanje fasad in umeščanje fasadnih odprt in drugih fasadnih elementov naj bo enostavno in poenoteno, barve fasade v manj intenzivnih svetlih barvnih tonih.
- (3) Faktor zazidanosti zemljišča je maksimalno 0,40, faktor izrabe zemljišča pa maksimalno 1,2.
  - (4) Odmiki manj zahtevnega objekta od parcelne meje sosednjih zemljišč so minimalno 4,0 m, manjši odmik je dopusten ob soglasju lastnikov sosednjih zemljišč.
  - (5) Stanovanjski objekti morajo slediti gradbeni liniji, prikazani v kartografskem delu, ki je od roba cestišča severno od ceste »A« odmaknjena 11,0 m ter južno od ceste »A« odmaknjena 7,0 m. Ob načrtovani cesti »B« predvidena pozidava z enostanovanjskimi objekti ni določena z gradbeno linijo (ne velja za objekta na stičišču ceste »A« in »B«).
  - (6) Stanovanjski objekti severno od ceste »A« morajo biti od krajevne ceste 493952 odmaknjeni najmanj 6,0 m.
  - (7) Smeri in lokacije dovozov, se natančneje določijo v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.

### 11. člen

#### (pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov)

- (1) Na območju OPPN je po predpisih, ki urejajo gradnjo objektov glede na zahtevnost, dovoljena postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov ter je mogoče opravljanje del, ki se štejejo za redna in investicijska vzdrževalna dela.
- (2) Znotraj območja OPPN je dovoljena gradnja in ureditev naslednjih nezahtevnih in enostavnih objektov:
  - pomožni objekti stanovanjskih objektov (nadstrešnice, garaže, ute, pergole,...),
  - bazeni,
  - ograje,
  - priključki in objekti gospodarske javne in prometne infrastrukture,
  - pomožni objekti v javni rabi,
  - urbana oprema.
- (3) Oblikovni elementi enostavnih in nezahtevnih objektov morajo biti načrtovani skladno osnovnemu objektu.
- (4) Na nadstrešnicah oziroma garažah je lahko ravna streha (dopustne pohodne, kot tudi zelene strehe).

- (5) Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti od meje sosednjih zemljišč oddaljeni najmanj polovico višine tega objekta. Izjemoma je dopustno graditi do parcelne meje, če s tem soglašajo lastniki sosednjih zemljišč in če so zagotovljeni s predpisi določeni pogoji.
- (6) Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti od cestišča odmaknjeni najmanj 2,0 m.
- (7) Linijski objekti (ograje, oporni zidovi,...) se lahko izvedejo do parcelne meje s soglasjem lastnika zemljiške parcele, na katero mejijo.
- (8) Ograje (med parcelami), so lahko visoke največ 1,80 m.
- (9) Postavitve ograj in drugih objektov pri priključkih na javno cesto ne sme segati v območje preglednega trikotnika ali segati v območje javnih prometnih površin.

### 12. člen

#### (lega objektov na zemljišču)

- (1) Lege objektov na zemljišču so razvidne iz kartografskega dela in so okvirne, ob upoštevanju gradbene linije ter odmika objektov od krajevne ceste 493952.
- (2) Prometne, manipulacijske, parkirne in podobne utrjene površine se lahko brez soglasja lastnikov sosednjih zemljišč gradijo do meje sosednjih zemljišč, vendar tako, da se z gradnjo ne posega v sosednje zemljišče.
- (3) Odmiki nezahtevnih in enostavnih objektov so določeni v 11. členu tega OPPN.

### 13. člen

#### (načrt parcelacije)

- (1) Parcelacija se izvede skladno s prikazom območja OPPN, načrtom parcel in tehničnimi elementi za prenos mej parcel v naravo, ki je prikazano v kartografskem delu »Načrt parcelacije«. Natančna oblika in površina novih zemljiških parcel se določi v upravnem postopku geodetske odmere.

## V. ZASNOVA PROJEKTHNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

### 14. člen

#### (prometno omrežje)

- (1) Za načrtovano pozidavo v območju OPPN je potrebno zagotoviti prometne površine in jih povezati z obstoječim prometnim omrežjem.
- (2) Dostop na predmetno območje je predviden izključno s krajevne ceste (493821).
- (3) Na jugovzhodnem delu območja se pusti koridor za možnost krožne povezave s krajevno cesto 493821.
- (4) Prometno omrežje ureditvenega območja OPPN sestavljata dve cesti in sicer, cesta »A«, ki je načrtovana tako, da pove-

zuje severozahodni in jugovzhodni del območja in ima možnost krožne povezave s obstoječo krajevno cesto in cesta »B«, ki predstavlja navezavo na obstoječo krajevno cesto.

(5) Cesti »A« in »B« se izgradita z naslednjimi elementi:

- bankina 2 x 0,50 m
- vozišče 1 x 4,00 m

Skupaj: 5,00 m

- (6) Projektne elementi v križiščih in priključkih ter dimenzioniranje nosilne konstrukcije ceste morajo zagotavljati prevoznost intervencijskim, dostavnim in komunalnim vozilom.
- (7) Vse povozne in pohodne površine oziroma manipulativne površine morajo biti izvedene v proti-prašni izvedbi (utrjene površine), z ustreznimi rešenimi odvodnjavanjem padavinskih voda.
- (8) Parkiranje mora biti zagotovljeno na lastnih parcelah in sicer 2 PM/stanovanjsko enoto.

### 15. člen

#### (skupne določbe glede komunalnega in energetskega urejanja)

- (1) Predvideno pozidavo je možno vezati na obstoječe infrastrukturo omrežje. Podatki o obstoječi infrastrukturi so pridobljeni od posameznih upravljavcev. Pred pričetkom nadaljnjih aktivnosti je potrebno pridobiti točne podatke o legi komunalnih vodov. Vse tehnične rešitve pa prilagoditi zahtevam upravljavca ter upoštevati etapnost izvedbe.
- (2) Predmetni OPPN podaja samo konceptualne rešitve. Natančne rešitve se opredelijo v projektne dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki mora upoštevati pogoje posameznih upravljavcev in usmeritve tega načrta.
- (3) Kompletna izvedba komunalne infrastrukture v posameznih cestah se mora izvesti v času gradnje le-teh, v izogib kasnejših gradbenih posegov.
- (4) Novogradnje in prestavitve objektov gospodarske javne infrastrukture, vključno s priključki nanjo ter vsa križanja z objekti gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra so razvidni iz grafičnega dela OPPN.

### 16. člen

#### (odvajanje odpadnih voda)

- (1) Na območju OPPN je načrtovano ločeno odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode.
- (2) Komunalne odpadne vode je potrebno odvajati v javno kanalizacijo skladno z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov za območje občin Šmartno ob Paki, Polzela in Braslovče, Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest ter Pravilnikom o tehnični izvedbi in uporabi javnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih ter padavinskih voda.

(3) Kanalizacija komunalne odpadne vode naj poteka v cestnem telesu ureditvenega območja in se priključi na zgrajeno kanalizacijsko omrežje, v kanal FK1.2, ki se nahaja na obravnavanem območju in se zaključi s centralno čistilno napravo.

(4) Predvideti je potrebno izvedbo hišnih priključnih jaškov za posamezne enote.

(5) V javno odpadno komunalno kanalizacijo je možno navezati izključno komunalne odpadne vode. Navezavo izvede upravljalec ali pod njegovim nadzorom usposobljen izvajalec.

(6) Minimalni odmik novih objektov od javne odpadne kanalizacije mora znašati najmanj 3,0 m.

(7) Odpadna padavinska kanalizacija se uporablja izključno za potrebe odvajanja cest.

(8) Padavinske vode strešin in utrjenih površin je potrebno prioriteto ponikati lokalno v podtalje. V skladu z geološko geomehanskim poročilom je območje primerno za ponikanje vode. Ponikanje je zagotovljeno na globini peščenega proda. Pri dimenzioniranju se upošteva vodoprepustnost  $k = 1,5 \times 10^{-3} \text{ m/s}$ .

(9) Ponikovalnice je potrebno locirati izven vpliva povoznih in manipulativnih površin. Dno ponikovalnice mora biti najmanj 1,0 m nad najvišjo gladino podzemne vode, ki je na globini cca. 4,0 m pod obstoječim nivojem terena.

(10) Padavinsko odpadno vodo, ki odteka iz utrjenih, tlakovanih ali drugim materialom prekritih površin objektov in vsebuje usedljive snovi, je potrebno v skladu z veljavno zakonodajo zajeti in mehansko obdelati v ustrezno dimenzioniranem usedalniku in lovilcu olj.

(11) Padavinske odpadne vode ne smejo pritekati na javne ceste ali na njih celo zastajati.

(12) V okviru projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za objekte, se mora izdelati načrt komunalne ureditve objekta, ki prikazuje odvodnjavanje padavinske odpadne vode.

### 17. člen

#### (vodovodno omrežje)

(1) Oskrba predvidenih objektov z vodo na obravnavanem območju je možna preko obstoječega javnega vodovoda v izvedbi PE DN 90 mm, ki se nahaja na obravnavanem območju.

(2) Za predvidene objekte na obravnavanem območju je potrebno zgraditi novo sekundarno vodovodno omrežje v utrjenih površinah, ki tvori krožno zanko in izdelati ustrezno projektno dokumentacijo.

(3) Razvodno vodovodno omrežje mora zagotavljati požarno varnost z vgradnjo nadzemnih hidrantov.

(4) Vodomeri se vgradijo v zunanje vodomerne jaške.

(5) Montažo vodovodnega priključka lahko izvede le operater vodovodnega omrežja ali od njega pooblaščen izvajalec pod nadzorom operaterja vodovodnega omrežja.

(6) Obvezno je upoštevanje določil veljavne zakonodaje, kataster vodovodnih naprav in objektov ter pridobitev mnenje k projektnim rešitvam za gradnjo predvidenih objektov pred izdajo gradbenega dovoljenja.



- (7) V fazi izvedbe del je obvezno sodelovanje s strokovnimi službami upravljavca vodovodnega omrežja.

### **18. člen** **(elektroenergetska infrastruktura)**

- (1) Na območju obdelave se nahaja obstoječa transformatorska postaja Polzela Korber. Energija za napajanje predvidenih enostanovanjskih objektov bo na razpolago na nizkonapetostnih zbiralnicah obstoječe TP Polzela Korber.
- (2) Za napajanje predvidenih stanovanjskih stavb se iz TP Polzela Korber, predvidita nizkonapetostna izvoda, do posameznih prostostojećih razdelilnih omaric. Iz omenjenih se predvidijo posamezni NN priključki do predvidenih priključnih omaric, ki se locirajo na dostopnem robu parcel posameznega objekta. Vsi predvideni NN električni vodi se položijo v kabelsko kanalizacijo. V kabelski kanalizaciji je potrebno predvideti dodatne rezervne cevi za kasnejšo širitev električnega omrežja.
- (3) Predvidena je prestavitev obstoječega priključnega kabla za kanalizacijo Polzela.
- (4) Zasaditev dreves, grmičevja in podobnega je možna na minimalni oddaljenosti 2,5 m od osi elektro vodov, ob pogoju, da so elektro vodi mehansko zaščiteni.
- (5) Potrebno je pridobiti upravno in projektno dokumentacijo ter pridobiti služnostne pogodbe za zemljišča, čez katere bo potekala trasa elektroenergetske infrastrukture.
- (6) Investitor si mora k izdelani projektni dokumentaciji pridobiti mnenje k projektnim rešitvam za gradnjo predvidenih objektov pred izdajo gradbenega dovoljenja.
- (7) Sestavni del OPPN je idejni projekt Ureditev električnih vodov na območju OPPN EUP MO PO 02 in MO PO 03 ob Razbremenilniku, št. 107/22, februar 2022.

### **19. člen** **(elektronske komunikacije)**

- (1) Pri vseh posegih v prostor je treba upoštevati trase obstoječega TK in KKS omrežja. Trase obstoječih kablov se določijo z zakoličbo in jih je potrebno ustrezno zaščititi, položiti v zaščitne cevi ali prestaviti, kar se izvede pod nadzorom in po navodilih upravljavca.
- (2) Za trase novih telekomunikacijskih vodov je potrebno predvideti kabelsko kanalizacijo s pomožnimi jaški in stebrički.
- (3) Za priključitev načrtovanih objektov na omrežje je potrebno sodelovanje z upravljavcem omrežja.
- (4) Priključevanje na omrežje se izdelava v fazi izdelave projektno dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in mora biti usklajeno z ostalimi komunalnimi vodi.

### **20. člen** **(javna razsvetljava)**

Na območju OPPN je predvideno omrežje javne razsvetljave, ki se naveže na obstoječe omrežje javne razsvetljave, s predhodno proučitvijo potrebnih ukrepov razširitve obstoječega omrežja in opreme. Oprema javne razsvetljave mora biti pred-

videna in izvedena v skladu s standardi in tipizacijo, ki obstaja v Občini Polzela, če ne naj bo le ta poenotena na območju OPPN. Pri načrtovanju javne razsvetljave se upošteva veljavna uredba svetlobnega onesnaževanja okolja.

### **21. člen** **(plinske komunikacije)**

- (1) Distribucijsko plinovodno omrežje je zgrajeno zahodno od obravnavanega območja na krajevni cesti 493821, odseka V1-PE180, delovnega tlaka 4 bar in je dovolj zmogljivo za napajanje novih ureditev.
- (2) Za obravnavano območje se lahko predvidi razširitev plinovodnega omrežja po vseh načrtovanih cestah in priključitev novih objektov. Novo plinovodno omrežje se naveže na obstoječi odsek na zahodu.
- (3) Operater distribucijskega sistema gradi novo ali povečuje zmogljivost obstoječe infrastrukture v skladu z zakonom, ki ureja pravila delovanja trga z zemeljskim plinom, če mu višina omrežnine, potrjena s strani Agencije za energijo, to omogoča.
- (4) Pogoje in način priključevanja na omrežje zemeljskega plina določa Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistema operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in sistemska obratovalna navodila.
- (5) Gradnjo novega plinovodnega omrežja in priključkov lahko izvede le sistemski operater ali od njega pooblaščen izvajalec pod nadzorom sistema operaterja. Priključitev novih objektov na plinovodno omrežje bo možna po pridobitvi soglasja za priključitev.
- (6) Vsa križanja plinovoda z načrtovanimi vodi in priključki na gospodarsko javno infrastrukturo morajo biti predvideni pod koti od 30° do 90° in morajo biti v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja prikazane in projektno obdelane. V 2,5 m pasu na obeh straneh plinovoda ni dovoljeno sajenje dreves ali grmičevja s koreninami globlje od 0,5 m.
- (7) Načrtovane trase plinovodov, ki so predvidene na novih cestah in poteh na območju novo načrtovane soseske, naj potekajo ob robu cestnega telesa.

### **22. člen** **(ogrevanje in hlajenje objektov)**

- (1) Ogrevanje in hlajenje bo urejeno individualno.
- (2) Predvideno je ogrevanje objektov z zemeljskim plinom oziroma uporaba obnovljivih virov energije (biomasa, toplotne črpalke), trajnih virov energije (solarni sistemi, kolektorji...) in zemeljske energije (geosonde). Dopustni so tudi drugi viri ogrevanja.
- (3) V primeru ogrevanja s toplotno črpalco tipa voda – voda in tipa zemlja – voda je potrebno pridobiti dovoljenje za raziskavo podzemne vode.

## VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN

### 23. člen (varstvo kulturne dediščine)

- (1) Območje OPPN se nahaja izven zavarovanih in varovalnih območji kulturne dediščine.
- (2) Z vidika varstva arheoloških ostalin poseben pregled območja ali nadzor nad gradnjo ni potreben.
- (3) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Ministrstva za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke. V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko pristojni organ to zemljišče z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče, dokler se ne opravijo raziskave arheoloških ostalin oz. se omeji ali prepove gospodarska in druga raba zemljišča, ki ogroža obstoj arheološke ostaline.

### 24. člen (varstvo okolja in ohranjanje narave)

- (1) Območje OPPN sega z daljinskim vplivom v posebna varstvena območja (Območja Natura 2000). Gradnja je predvidena izven varovanega območja, daljinski vpliv bo manjši, saj gre za podaljševanje poselitvenih površin.
- (2) Območje se nahaja na vplivnem območju naravne vrednote: Savinja s pritoki. Ureditev ne bo pomembno vplivala na naravne vrednote in biotsko pestrost.
- (3) Večji del območje OPPN posega v širše vodovarstveno območje – VVO III za zajetje Breg, za katerega je potrebno pri izdelavi projektne dokumentacije upoštevati Uredbo o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov za območje občin Šmartno ob Paki, Polzela in Braslovče.
- (4) Del območja se nahaja na območju, ki se ureja z Uredbo o državnem prostorskem načrtu za ureditev Savinje za zagotavljanje varnosti urbaniziranih območij od Ločice ob Savinji do Letuša. Pri načrtovanju je potrebno upoštevati navedeno Uredbo o DPN, predvidene ureditve razbremenilnika.
- (5) Na območju OPPN je vodotok 2. reda razbremenilnik Ložnice. Pri načrtovanih ureditvah se mora upoštevati meja priobalnega zemljišča. Vsi posegi v prostor morajo biti od meje vodnega zemljišča odmaknjeni najmanj 5,0 m.
- (6) V območju priobalnega pasu ni dovoljena gradnja objektov ali drugih ovir, ki bi preprečevale prost prehod ali izvajalcu javne vodnogospodarske službe onemogočale neškodljiv dostop do vodnega zemljišča.
- (7) Pri načrtovanju ponikanja padavinskih odpadnih vod je potrebno odvodnjavanje uskladiti z mnenjem geomehanika o primernosti tal za ponikanje in v skladu s prepovedmi in omejitvami veljavnih določil Zakona o vodah.

- (8) Gradnjo objektov in izvajanje gradbenih del je skladno z vodovarstveno Uredbo potrebno izvajati nad srednjo gladino podzemne vode.
- (9) Vsak poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, se skladno z veljavno zakonodajo Zakona o vodah, lahko izvede samo na podlagi vodnega soglasja, ki ga izda Direkcija RS za vode.
- (10) Investitor si mora k izdelani projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja pridobiti mnenje k projektnim rešitvam za gradnjo objektov, gradenj drugih del, ki morajo biti načrtovana skladno z zgoraj navedeno vodovarstveno Uredbo.

### 25. člen (varstvo pred hrupom)

- (1) Skladno z veljavno Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju se ureditveno območje OPPN nahaja v območju III. stopnje varstva pred hrupom.
- (2) Zagotoviti je potrebno vse ukrepe, da zakonsko opredeljene vrednosti ne bodo presežene. Pri posameznih virih prekomernega hrupa je potrebno nivo hrupa meriti in po potrebi izvesti ustrezno protihrupno zaščito in sanacijo.
- (3) Pri izvedbi predvidenega posega v prostor je potrebno upoštevati veljavno zakonodajo.

### 26. člen (varstvo pred onesnaženjem zraka)

- (1) Predvideni objekti ne smejo predstavljati možnosti povečanja onesnaženja zraka.
- (2) Za zmanjšanje negativnih vplivov na zrak na najmanjšo mogočo mero je potrebno upoštevati veljavne predpise.
- (3) Zagotoviti je potrebno ukrepe za preprečevanje in zmanjšanje emisij delcev iz gradbišča, spremljati emisije v sušnih obdobjih (preprečevanje prašenja, raznosa materiala, čiščenje vozil in transportnih poti,...) ter določiti ukrepe v primeru preseganja mejnih vrednosti onesnaževal.
- (4) Gradnja se organizira in izvaja tako, da se prepreči dodatno onesnaževanje zraka, na kar vplivajo izbira delovnih strojev in transportnih vozil ter vremenske razmere med gradnjo. Poskrbi se za:
  - vlaženje materiala, nezaščitenih površin in prevoznih poti v vetrovnem in suhem vremenu;
  - preprečevanje raznosa materiala z gradbišč;
  - čiščenje vozil pri vožnji z gradbišča na javne prometne ceste;
  - protiprašno zaščito vseh gradbenih in javnih cest, ki se uporabljajo za prevoz.
- (5) Pri načrtovanju in izvedbi projektov je potrebno upoštevati vse predpisane ukrepe in veljavno zakonodajo.
- (6) Z vidika podnebnih sprememb je priporočljivo upoštevati ukrepe za zmanjševanje vpliva toplotnih otokov in blažitev posledic podnebnih sprememb:
  - pospeševanje trajnostne mobilnosti (kolesarske poti, pešpoti, povezave z JP, prostori za parkiranje koles,...),



- trajnostno ravnanje s tlemi za znižanje stopnje onesnaženja in ostalih pritiskov na tla,
- ozelenjevanje območij,
- izvajanje sistemskih zelenih rešitev za prilagajanje na podnebne spremembe: zelene strehe, fasade, ozelenitev parkirišč, naravni zbiralniki vode,...),
- širjenje zelene infrastrukture in sonaravnih rešitev, vključevanje v obstoječe naravno okolje.

#### **27. člen (odpadki)**

- (1) Za vsak objekt je potrebno zagotoviti zbirno mesto in odjemno mesto za ločeno zbiranje odpadkov. Zbirno mesto je urejen prostor v objektu ali ob njem, kamor se postavijo zabojniki za odpadke. Odjemno mesto je lahko tudi zbirno mesto, če je zagotovljen nemoten dovoz vozilom za odvoz odpadkov.
- (2) Na področju zbiranja in odvoza odpadkov je potrebno na obravnavanem območju upoštevati veljavno zakonodajo.

### **VII. REŠITVE IN UKREPI PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI**

#### **28. člen (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)**

- (1) Obravnavano območje se nahaja izven vseh naravnih omejitev kot so poplavnost, erozivnost in plazovitost terena. V širšem ureditvenem območju OPPN so zadostni običajni zaščitni ukrepi pred erozijo.
- (2) Obravnavano območje spada v VII. stopnjo potresne nevarnosti. Projektni pospešek tal znaša 0,15 g.
- (3) Za primere razlitja nevarnih snovi (olja, goriva) je potrebno pripraviti načrt za hitro ukrepanje in voditi evidenco o nevarnih snoveh, ki se uporabljajo na gradbišču. Možnost razlitja nevarnih snovi v času gradnje objekta se zmanjša na minimalno ob upoštevanju sledečega:
  - nadzor tehnične usposobljenosti vozil in gradbene mehanizacije,
  - nadzor nad uporabo in skladiščenjem goriv ter motornih in strojnih olj,
  - nadzor nad ravnanjem z odstranjenimi gradbenimi elementi z obstoječih utrjenih površin in objektov ter
  - nadzor nad ravnanjem z odpadno embalažo in ostanki gradbenih in drugih materialov.
- (4) V vseh objektih so potrebne ojačitve, ki so določene s predpisi veljavnimi na tem območju.

#### **29. člen (varstvo pred požarom)**

- (1) Doseganje predpisane ravni požarne varnosti mora izhajati iz načrta požarne varnosti.

- (2) Za omejitev širjenja požara pri stavbah v ureditvenem območju bodo požarni ukrepi opredeljeni v drugih načrtih, ki izkazujejo zanesljivost objekta. Stavbe morajo biti projektirane in grajene tako, da je ob požaru na voljo zadostno število ustrezno izvedenih evakuacijskih poti in izhodov na ustreznih lokacijah, ki omogočajo hiter in varen umik. Z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje objekte je potrebno zagotoviti ustrezne odmike med mejo parcel in med objekti ter potrebne protipožarne ločitve.
- (3) Voda za gašenje požara v stavbah bo zagotovljena z javnim hidrantnim omrežjem. Upravljalca vodovodnega omrežja zagotavlja zmožljivost hidrantnega omrežja z 10 l/sekundo vode za gašenje.
- (4) Intervencija bo zagotovljena preko cestnega priključka in manipulativnih površin po vsem območju OPPN. Kinematični elementi cestnega priključka morajo zagotavljati prevoznost tipičnim vozilom kot tudi komunalnemu 3 osnemu vozilu, gasilskemu vozilu ipd. Takšnim obremenitvam mora »slediti« tudi dimenzioniranje nosilne konstrukcije.

### **VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE IZVAJANJA PODROBNEGA NAČRTA**

#### **30. člen (etapnost gradnje)**

OPPN se lahko izvaja v več etapah, ki so časovno medsebojno neodvisne. Vsaka etapa mora biti zaključena funkcionalna celota vključno s prometno, komunalno in energetske infrastrukturno ureditvijo in priključki ter zunanjimi ureditvami.

### **IX. VELIKOST DOPUSTNIH Odstopanj OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV**

#### **31. člen (skupne določbe glede dopustnih odstopanj)**

- (1) Dopustna so odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev komunalne, prometne in energetske infrastrukture ter od obsega ureditev, določenih s tem odlokom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju, tehnoloških, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer pridobijo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno-tehničnega, ozelenitvenega oziroma okoljevarstvenega vidika, ki upošteva zadnje stanje tehnike ali omogoča racionalnejšo rabo prostora s čimer pa se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere.
- (2) Odstopanje od funkcionalnih in tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati organi in organizacije, v delovno področje katerih spadajo.



- (3) V projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja se vse lokacije objektov in naprav natančno določijo.
- (4) Dopustne so spremembe tras in objektov gospodarske javne infrastrukture in ostalega komunalnega omrežja na celotnem območju OPPN (tudi izven meje ureditvenega območja).
- (5) Odstopanja so dopustna, če ne spreminjajo vsebinskega koncepta OPPN in ne poslabšujejo prostorskih in okoljskih razmer.

### **32. člen**

#### **(odstopanja in tolerance pri načrtovanju objektov)**

- (1) Ob upoštevanju faktorja zazidanosti in faktorja izrabe zemljišča je dopustno večanje ali zmanjšanje tlorisnih gabaritov objektov. Preseganje višinskih gabaritov objektov je možno le za postavitve strojne opreme (klime, prezračevalni sistemi, dimniki, sončni kolektorji,...). Dovoljena je izgradnja stavb nižjih višinskih gabaritov. V kolikor dopuščajo geotehnični pogoji in se zagotavlja racionalnost izgradnje, je možna izvedba kletnih etaž.
- (2) Upoštevati je potrebno dano gradbeno linijo, faktor zazidanosti in faktor izrabe zemljišča za posamezno enoto.
- (3) Dopustno je preoblikovanje zarisanih zemljiških parcel v večje ali manjše skladno s potrebami investitorjev in dopustnimi odstopanji od tlorisnih gabaritov. Možna je izvedba podrobnejše parcelacije znotraj območja.

### **33. člen**

#### **(odstopanja glede energetske in komunalne ureditve)**

Dopustna so odstopanja od rešitev, opredeljenih v predmetnem OPPN (trase posameznih vodov, mesta priključevanja ipd.). Natančne rešitve se opredelijo v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja ob upoštevanju usmeritev tega OPPN, upoštevanju veljavne zakonodaje ter predpisanih odmikov med posameznimi kanalnimi vodi. Spremembe lege in trase posameznih vodov so dopustne tudi v primeru težav pri pridobivanju zemljišč.

## **X. OSTALI POGOJI IN OBVEZNOSTI ZA IZVAJANJE OPPN**

### **34. člen**

#### **(obveznosti investitorjev in izvajalcev)**

- (1) Poleg splošnih pogojev morata investitor in izvajalec upoštevati določilo, da se načrtovanje in izvedba posegov opravita na tak način, da so ti čim manj moteči ter tako, da ohranijo ali celo izboljšajo gradbeno tehnične in prometno varnostne ter okoljevarstvene razmere.
- (2) Med gradnjo je potrebno omogočiti čim manj moteno funkcioniranje sosednjih objektov in površin. Poleg tega je potrebno izvajati omilitvene ukrepe za preprečevanje prekomernega prašenja, prekomernih hrupnih obremenitev in vibracij.

- (3) Območje gradbišča naj se čim bolj omeji na območje podrobnega prostorskega načrta. Za potrebe gradbišča naj se uporabljajo že obstoječe komunikacije in ustvarja čim manj novih dovoznih poti. V primeru, da je potrebno sondirati temeljna tla ali kako drugače zaščititi gradbeno jamo se lahko posega tudi izven meja območja določenega s tem odlokom.
- (4) V času gradnje je potrebno zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe za preprečitev prekomernega onesnaževanja tal, vode in zraka pri transportu, skladiščenju in uporabi škodljivih snovi.
- (5) V primeru nesreče je potrebno zagotoviti takojšnje usposobljene službe.
- (6) Potrebno je sanirati oz. povrniti v prvotno stanje vse poti in ceste, ki bodo zaradi uporabe v času gradnje objekta prekinjene ali poškodovane.
- (7) Vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati skladno s smernicami za načrtovanje pristojnih nosilcev urejanja prostora, na podlagi gradbenega dovoljenja ter ob upoštevanju veljavne zakonodaje.

## **XI. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE**

### **35. člen**

#### **(vpogled podrobnega načrta)**

OPPN s prilogami je na vpogled v Občini Polzela in delno na spletni strani [www.polzela.si](http://www.polzela.si).

### **36. člen**

#### **(nadzor)**

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne republiške in občinske inšpekcijske službe.

### **37. člen**

#### **(začetek veljavnosti)**

Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela – Uradne objave.

Številka: 3503-1/2020-68

Datum: 17. 4. 2023

Jože Kužnik l.r.  
Župan

